

Hochdiffusionsoffene Unterspan-, Unterdeck-, und Schalungsbahn mit und ohne Selbstklebestreifen, zur direkten Verlegung auf Wärmedämmung bei allen belüfteten und unbelüfteten Steildächern. Die PROFiSOL®AEROTEX schützt die Wärmedämmung von außen vor Flugschnee und Regen und sorgt durch die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit dafür, dass die abwandernde Restfeuchtigkeit von innen sicher aufgenommen und abtransportiert wird.

Verarbeitung: PROFiSOL®AEROTEX wird parallel zur Traufe auf vorhandene Tragkonstruktion oder Schalung verlegt. Es ist auf eine Mindestüberdeckung der Bahnen von 10 cm zu achten. Die Fixierung erfolgt mit Tackerklammern oder Breitkopfstiften und zusätzlich durch Konterlatten. Die Konterlatten sind mit einem Nageldichtband zu versehen, um Löcher in der Unterdeckung, die durch Nägel oder Schrauben entstehen, abzudichten. Sofern an der Unterspannbahn kein Selbstklebestreifen vorhanden ist, müssen die Überlappungen mit einem geeigneten Klebeband (z.B. PROFiSOL®4 IN 1 oder PROFiSOL®DS) regensicher und winddicht verklebt werden. Grundsätzlich müssen bei der Verlegung die allgemein geltenden, anerkannten Regeln der Technik berücksichtigt werden.

Rollenbreite: 1,5 m

Rollenlänge: 50 m

Mit und ohne Selbstklebestreifen

