

Hochwirksamer Voranstrich zur Haftvermittlung und Haftverbesserung von losen, saugenden, faserigen oder sandigen Oberflächen für die anschließende, luftdichte Verklebung mit Dichtklebebändern oder Dichtstoffen auf Basis von Polyacrylat, Synthese- und Butylkautschuk.

Der Primer ist lösemittelfrei, leicht verstreichbar und schnelltrocknend. Verarbeitung: Den PROFISOL®PRIMER dünn mit einem Pinsel auf die saugenden Untergründe (z.B. Porenbeton, Holzwerkstoffplatten oder Weichfaserplatten) auftragen. In der Regel erfolgt eine rasche Abtrocknung des zunächst weißen Primerfilms, wodurch er nach kurzer Zeit transparent wird. Bereits jetzt können Verklebungen mit geeigneten Dichtklebebändern fachgerecht ausgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass sich bei wenig- oder nichtsaugenden Untergründen die Trocknungsdauer entsprechend verlängert. Die Ausführung des Voranstrichs ist bereits ab einer Umgebungstemperatur von 0°C möglich und geht mit einer nur unwesentlichen Erhöhung der Trocknungsdauer einher. Auch auf leicht feuchten Oberflächen kann der PROFISOL®PRIMER eingesetzt werden. In diesem Fall verlängert sich die Dauer der Mindestfilmbildung. Es wird empfohlen, PROFISOL®PRIMER in Kombination mit den PROFISOL®-Klebebändern und -Anschlussdichtstoffen zu verarbeiten, da so eine besonders optimale Abstimmung der Basisrohstoffe aufeinander und somit eine dauerhafte Verklebung gewährleistet wird.

- **Verarbeitungstemperatur:** +5° C bis +35° C
- **Antrocknungszeit:** ca. 30 bis 60 Minuten
- **Temperaturbereich nach Verarbeitung:** -20° C bis + 60° C
- **Lagerung:** +5° C bis +25 ° C
- **Haltbarkeit:** ungeöffnet 12 Monate

Inhalt: 1 kg

Artikelnr.: SYS0030

# Der hochwirksame Voranstrich

