



## Das Grüne für Durchdringungen

- **Klebstoff:** Acrylatdispersion (lösemittelfrei, frei von Weichmachern, Chlor und VOC)
- **Kleberauftragsgewicht:** 240 g/m<sup>2</sup>
- **Träger:** PE-Folie verstärkt mit Polyestergelege, wasserabweisend, dehnbar
- **Alterungsbeständigkeit:** sehr gut, ohne Austrocknung und Versprödung
- **Schwitzwasserbeständigkeit:** sehr gut
- **Temperaturbeständigkeit:** -40° bis +80 ° C
- **Verarbeitungstemperatur:** ab -10° C
- **Garantie:** 10 Jahre
- **Prüfsiegel:** Afera 4001 geprüft

Einseitiges, flexibles Folienklebeband zur dauerhaft luftdichten Verklebung von Durchdringungen (Fensterrahmen, Rohre, Kabel, Sparren, Pfetten) ALLER gängigen, CE-zertifizierten Dampfbrems- und Dampfsperffolien sowie Holzwerkplatten, nichtrostenden Metallen und Gipsfaser-/ Gipskartonplatten. Aufgrund der hervorragenden Dehnfähigkeit gleicht es Bauteilbewegungen aus.

Rollenbreite: 60 mm  
 Rollenlänge: 25 m  
 Inhalt: 10 Rollen/ Karton  
 Artikelnr.: SYS0003